

Thule VeloCompact 924



Łatwiejsze mocowanie rowerów dzięki odłączanym ramionom. Możliwość mocowania rowerów o dużym rozstawie osi dzięki łatwo rozsuwanym uchwytom kół. Mechanizm odchylania sterowany pedałem ułatwia dostęp do bagażnika. Mocowanie zamykane jedną ręką ułatwia montaż bagażnika. Łatwe mocowanie kół dzięki długim paskom zabezpieczającym z wygodnymi klamrami. Łatwe składanie i przechowywanie — pasuje do większości bagażników samochodowych. Zamek zabezpiecza bagażnik umocowany na haku holowniczym oraz rowery w bagażniku (zamki w komplecie). Zmontowany fabrycznie, niepotrzebne narzędzia Spełnia wymagania testu City Crash.

Dane techniczne

Maksymalna liczba rowerów	2
Ładowność	46 kg
Maksymalna masa roweru	25 kg
Wymiary	130 x 56 x 76 cm
Wymiary po złożeniu	106 x 66 x 30 cm
Masa	14.2 kg
Średnica ramy	22-80 mm
Maksymalny rozstaw kół	1300 mm
Odłączane uchwyty ramy	✓
Odstęp pomiędzy rowerami	19 cm
Kompatybilne z ramą karbonową	✓ Wymagany adapter: Thule AcuTight Knob , Thule Carbon Frame Protector
Montaż koła w regulowanych uchwytach	Pump buckles
Możliwość odchylania (z rowerami)	✓
Montaż na autach z kołem zapasowym na tylnych drzwiach	✓ Wymagany adapter: Thule VeloCompact Spare Wheel Adapter
Oświetlenie tylne	✓
Złącze zasilające	13-pin

Kompatybilne z systemem One-Key
Zamek do przypięcia roweru do bagażnika
Zamknięcie bagażnika na haku
Kolor

✓
✓
✓
Black/Aluminium